



Disposition der Goll-Orgel in der Stabkirche zu Hahnenklee

1994 erbaut von der Firma Goll (Luzern)

Technische Anlage: Jakob Schmidt

Intonation: Beat Grenacher

Disposition: Hans Christoph Becker-Foss, Hans Ulrich Funk und Karl Wurm
mit Beat Grenacher und Jakob Schmidt.

I. Hauptwerk (C-g³)

Principal	8'
Salicional	8'
Rohrflöte	8'
Octave	4'
Superoctave	2'
Mixtur 4fach	1 1/3'
Sesquialtera	2fach
Dulcian	8'

II. Schwellwerk (C-g³)

Bordun	16'
Gedackt	8'
Flöte	8'
Gamba	8'
Vox coelestis	8'
Principal	4'
Traversflöte	4'
Nasat	2 2/3'
Waldflöte	2'
Terz	1 3/5'
Mixtur 3fach	2'
Trompete	8'
Oboe	8'

Pedal (C-f¹)

Subbaß	16'
Octavbaß	8'
Cello	8'
Octave	4'
Posaune	16'
Trompete	8'

Nebenzüge:

Nachtigall

Tremulant für beide Manuale

Mechanische Spiel- und Registertraktur

Koppeln (als Tritte): SW/HW, HW/Ped, SW/Ped
Suboktavkoppel SW/HW
Leicht ungleichstufige Temperatur
Winddruck: 70 mm WS
Balganlage: 1 Magazinbalg auf dem Dachboden